



Communication Black System

Élimination des rails de fixation pour certains registres

Depuis le 1 avril, les rails de fixation attachés aux grilles d'activation climatique Black System seront supprimés. Les registres affectés sont d'une largeur de 0,52 m et de 0,56 m et d'une longueur allant jusqu'à 1,2m ; avec une connexion de type 62 (plug-in unilatéral) ou de type 52 (plug-in des deux côtés).

Ces dimensions de registre servent essentiellement aux applications de plafond avec des systèmes de cassettes métalliques. Au niveau des dimensions, l'usine produira uniquement les longueurs standardisées (voir tableau). Les dimensions NON standardisées seront uniquement possible pour les volumes importants et nécessiteront l'accord de la production (nous consulter).

Si une fixation supplémentaire est cependant nécessaire, veuillez consulter la section « Rail de fixation de rechange » (Art. No.0081506).

Toutes les autres tailles de registre continueront d'être produites avec des rails de fixation comme d'habitude.

Grilles d'activation climatique

étanchéité à l'oxygène selon DIN 4726

Matériau :	fusiolen® PP-R
Collecteurs de grilles rectangulaires :	24/14 mm
Tube d'activation de grilles rectangulaires :	12/12 mm
Pas entre tubes :	40 mm
Longueurs :	400 - 1000 mm (par pas de 100 mm) 1000 - 2000 mm (par pas de 200 mm) 2000 - 2500 mm (par pas de 250 mm) Dimensions spéciales sur demande jusqu'à 5000 mm
Largeurs :	240 - 1000 mm (par pas de 40 mm)
Surface d'échange :	1,0 m ² /m ²
Contenance en eau :	2,0 l/m ²
Poids (sous eau) :	4,1 kg/m ²

Pression de service continu admissible

4 bar pour max. 70°

Conditions de service différentes sur demande

